

binderholz

tiptop timber



MADERA MOLDURADA


MADERA MOLDURADA de binderholz

La madera moldurada de binderholz ofrece una gran variedad de aplicaciones arquitectónicas tanto en interiores como en exteriores; desde revestimientos para colgadizos hasta revestimientos de exteriores, desde suelos hasta revestimientos de paredes y techos, desde el desván hasta el sótano y desde la sala de estar hasta estancias húmedas.

- Premiada con el sello de calidad AUSTRIA GÜTEZEICHEN
 - Peso reducido y alta resistencia
 - Fácil de montar
 - Gran variedad de perfiles
 - Superficies estructuradas con diferentes perfiles
 - Todo tipo de acabados (barnizada, encerada, engrasada)
 - Regula la humedad ambiental y proporciona confort incluso en estancias
- húmedas
 - Evita cargas electroestáticas
 - Función de filtro
 - Gran variedad de aplicaciones en desvanes y áticos
 - Mejora el aislamiento térmico en fachadas
 - Larga durabilidad
 - Disponible en longitudes de 4 ó 5 m

Revestimiento de tablas con bisel (de 2 mm) perfil C = perfil 7 valores en mm

Clase de madera	Grosor	Anchura con lengüeta	Anchura sin lengüeta	Calidad
picea	19	146, 176, 196	137, 165, 185	TOP, AB, B
	24	146, 196	137, 185	TOP, B
	27	146	137	AB
alerce alpino	19	146	137	AB




Revestimiento de tablas con bisel (de 4 mm) perfil C = perfil 2 valores en mm

Clase de madera	Grosor	Anchura con lengüeta	Anchura sin lengüeta	Calidad
picea	19	146	137	TOP, AB, B




Revestimiento de tablas con ranura trapezoidal perfil F = perfil 4 valores en mm

Clase de madera	Grosor	Anchura con lengüeta	Anchura sin lengüeta	Calidad
picea	19	146	137	TOP, AB, B




Revestimiento de protección contra incendios perfil S = perfil 13 valores en mm

Clase de madera	Grosor	Anchura con lengüeta	Anchura sin lengüeta	Calidad
picea	40	146	130	TOP, AB, B




Revestimiento de tablas con junta plana (cantos con 2 mm de bisel)

perfil A = perfil 6

valores en mm

Clase de madera	Grosor	Anchura	Calidad
picea	19	116, 146, 196	TOP, AB, B
	23	146, 196	AB, B
	30	146, 216, 256	TOP
	40	146, 216, 256	TOP
alerce alpino	19	116, 146, 196	AB
	23	146, 196, 256	AB
	30	146, 216, 256	AB
	40	146, 216, 256	AB




Revestimiento de tablas redondeadas perfil D = perfil 9

valores en mm

Clase de madera	Grosor	Anchura con lengüeta	Anchura sin lengüeta	Calidad
picea	21	146	137	TOP
	33	146	137	




Revestimiento para fachadas perfil 19

valores en mm


Clase de madera	Grosor	Anchura con lengüeta	Anchura sin lengüeta	Calidad
picea	23	146	125	AB
alerce alpino	23	146	125	




Tablas de suelo perfil 0 = 1

valores en mm

Clase de madera	Grosor	Anchura con lengüeta	Anchura sin lengüeta	Calidad
picea	19	116	107	TOP, AB, B
	23	116	107	
	32	146	137	
alerce alpino	23	146	137	AB
	32	146	137	




Tablones acanalados para terrazas

valores en mm

Clase de madera	Grosor	Anchura sin lengüeta	Calidad
alerce siberiano	27	146	AB
	32	146	




GESTIÓN DE CALIDAD

El resultado de décadas de experiencia

Materia prima: madera selecta y de fibra fina de los mejores bosques

Secado: se garantiza un secado absolutamente uniforme

Constantes controles de calidad internos

Perfiles especiales sobre pedido	
Revestimiento de tablas con cantos redondeados perfil E	
Revestimiento de tablas con ranura y rebajo perfil K = perfil 5	
Revestimiento de tablas con ranura cuadrada perfil 3	
Revestimiento de tablas con ranura acuña perfil 8	
Revestimiento de tablas con ranura acuña redonda perfil 17	
Revestimiento de tablas con rebajo alterno	
Revestimiento con ranura de rombo	

ACABADOS

Revestimiento



Texturizado



Picado



Binderholz GmbH · Holzindustrie
 Zillertalstraße 39 · A-6263 Fügen
 tel.: +43 5288 601 · fax: +43 5288 601-121
 office@binderholz.com · www.binderholz.com

Binderholz Deutschland GmbH · Holzindustrie
 Einsteinstraße 9 · D-85092 Kösching/Interpark
 tel.: +49 8456 7596-0 · fax: +49 8456 7596-121
 office@binderholz.de · www.binderholz.de

